4 [メール]メニュー

メールを送信する



\blacksquare	
ステップ 4	
送信元メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	SMTP サーバーポート番号を入力します。
SMTPサーバーボート番号 587 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 SMTPサーバー接続テスト 送信先メールアドレス	Q ポート番号はプロバイダから提示さ れている資料を参照してください。

ステップ5

送信元メールアドレス 認証方法	*********@***.**.** SMTP-AUTH •		ご使用になるメールサーバーがSSL/TLS に対応している場合はチェックを入れ、通信 プロコトルを選択します。
SMTPアカウント名 パスワード 認証方式	********@***.** ******** 自動認証 -		
SMTPサーバーボート番号	587		
山 このサーバーはセキュリティ 通信プロトコル 1	で保護された接続 (SSL) か必要	SMTPサーバー接続テスト	
送信先メールアドレス			

		×7970	
送信元メールアドレス 認証方法 SMTPアカウント名 パスワード 認証方式	······ SMTP-AUTH · ········ 自動認証 ·		メール送信の設定情報(SMTP サーバーへ の接続設定)が正しく入力されているか確認 します。 [SMTP サーバー接続テスト] ボタンをク リックします。
SMTPサーバーポート番号	587		
🔲 このサーバーはセキュリティ	で保護された接続(SSL)が必要	SMTPサーバー接続テスト	
送信先メールアドレス			
		Ť	

接続情報が正しい場合 接続情報が間違っていた場合 SMTPサーバー接続テスト SMTPサーバー接続テスト サーバーの接続に成功しました。 SMTP サーバーの接続に失敗しました。 SMTP サーバーへの接続設定は正しく入力されています。 SMTP サーバーへの接続設定の入力に間違いがあります。

		~////0	
このサーバーはセキュリティで保護され	れた接続(SSL)が必要	SMTPサーバー接続テスト	測定結果メール・未測定理由登録 / 変更メー ルの送信先の E-Mail アドレスを登録しま
送信先メールアドレス			<u>व</u>
E-Mail7FLZ	測定結果メール 送信 写真添付 判定別送信 転送	E	9 。 [新規登録] ボタンをクリックします。
新規追加 メール送信の制限		テストメール送信	
□ 特定のIDはメール送信しない			

□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 SMTPサーバー接続テスト ^ 送信先メールアドレス	入力欄が追加されるので、E-Mail アドレス を入力します。
E-Mail/PFレス 測定結果メール 送信 写真弥付 判定別送信 転送	Q メモ 送信先メールアドレスは 30 件まで 登録できます。
新規追加 デストメール送信 メール送信の制限 同特定のIDはメール送信しない	 測定者の所属先にメールを送信したい場合は、ここではなく、所属登録画面でメールアドレスを登録してください。

ステッ	プ10
予定者リストを使用しない場合	予定者リストを使用していた場合
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 SMTPサーバー接続テスト	□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 SMTPサーバー接続テスト ^
送信先メールアドレス E-Mailフドレス 近信 写具がけ 判定別法信 転送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	送信先メールアドレス E-Mail/FiL2 E-Mail/FiL2 C C C C C C C C C C C C C
新規追加 デストメール送信	新規追加 ラストメール送信
メール送信の制限 (7) 持定の10(+メール送信) かい	メール送信の制限 回 特定のIDはメール送信しない
測定結果メールの送信条件を選択します。	測定結果メール・未測定理由登録 / 変更メールの送信 条件を選択します。
◆送信 測定結果メールを送信する場合に、チェックを入れ ます。	◆送信 測定結果メール・未測定理由登録 / 変更メールを送信 する場合に、チェックを入れます。
◆写真添付 測定結果メールに、測定写真を添付する場合は、「あ り」を選択します。	◆写真の添付 測定結果メールに、測定写真を添付する場合は、「あり」 を選択します。
◆判定別送信 選択した判定レベル以上のアルコール反応があった 場合に測定結果メールを送信します。 メールを送信したい判定レベルを選択します。	◆判定別送信 選択した判定レベル以上のアルコール反応があった場 合に測定結果メールを送信します。 メールを送信したい判定レベルを選択します。
◆転送 受信した測定結果メールを転送する場合に、チェッ クを入れます。	◆転送 受信した測定結果メール・未測定理由登録 / 変更メー ルを転送する場合に、チェックを入れます。
※ ALC-Mobile からの測定結果メールを携帯電話に送 信したい場合はチェックを入れます。	※ ALC-Mobile からの測定結果メールを携帯電話に送 信したい場合はチェックを入れます。
Q 続けてメールアドレスを登録する場合 メモ ください。	は、ステップ8~ステップ10を繰り返して

■ 測定結果メールの送信を ID で制限する

	ステップ 1	
新規追加	テストメール送信	「特定の ID はメール送信しない」にチェック を \ わます
メール送信の制限		
□ 特定のIDはメール送信しない		
◎ ID個別指定 O ID範囲指定		
メール受信		
РОРЗサーバー		
РОРサーバー名	=	
POP7カウント名		

ステップ2	
新規追加	指定方法を選択します。
メール送信の制限 ☑ 特定のIDはメール送信しない ◎ ID個別指定 ◎ ID範囲指定	 ■「ID 個別指定」 2 件の ID を指定できます。 ※制限したい ID が離れている場合はこちらを
メール受信 POP3サーバー	使用してください。
POPサーバー名 POPアカウント名 POPパスワード	■「ID 範囲指定」 範囲で指定できます。
認証方式 自動認証 ・ POPサーバーポート番号 110	※範囲に含まれた全ての ID からのメール送信 を制限します。

••••• 「ID 指定範囲」の場合 「ID 個別指定」の場合 • メール送信の制限 メール送信の制限 ☑ 特定のIDはメール送信しない ☑ 特定のIDはメール送信しない ◎ ID範囲指定 ◎ ID個別指定 ◎ ID個別指定 ◎ ID範囲指定 1 20 1 \sim 3 制限したいIDを入力します。 制限したいIDを入力します。 ※入力した ID のみメール送信が制限されます。 ※入力した範囲に含まれる ID からのメール送信が制限さ 例では「1」と「20」です。 れます。 例では「1」~「3」と入力されているので、 ID「1」「2」「3」での測定はメール送信されません。

■ メールを受信する

ステップ 1	
メール受信 POP3サーバー ************************************	POP サーバー名、POP アカウント名、 POP パスワード、POP サーバーポート番 号を入力します。
\blacksquare	
ステップ2	
送信元メールアドレス ******** @****.** 認証方法 SMTP-AUTH ・ SMTP7カウント名 ******** パスワード ******** 認証方式 自動認証 ・	ご使用になるメールサーバーがSSL/TLS に対応している場合はチェックを入れ、通信 プロコトルを選択します。
SMTPサーバーボート番号 587 このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要 SMTPサーバー接続テスト 通信プロトコル TLS1.0 * 送信先メールアドレス	
メール受信 ************************************	メール受信の設定情報(POP サーバーへの 接続設定)が正しく入力されているか確認し ます。 [POP サーバー接続テスト] ボタンをクリッ クします。

接続情報が正しい場合 情報情報が間違っていた場合 POPサーバー接続テスト POPサーバー接続テスト サーバーの接続に成功しました。 サーバーの接続に失敗しました。 POP サーバーへの接続情報は正しく入力されています。 POP サーバーへの接続情報の入力に間違いがあります。 プロバイダから提示されている資料を確認して、入力し直してください。

マテップら

~, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
POP77カウント名 ************************************	「メールサーバーチェック間隔」で、自動で メール受信する間隔(①)を設定します。
Note POPサーバーボート番号 110 このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 POPサーバー接続テスト メールチェック 1 シールサーバーチェック関係 1分ごと	ー時的にメールサーバーにメールを残したい 場合は、メールサーバーからメールを削除す るまでに何日保存するかを指定します。
 2 メールサーバーにメールを保存する期間 (保存しない)・ 受信メール種別 ☑ ALC-PRO測定結果メール・未測定理由登録/変更メール ☑ ALC-Mobile測定結果メール メール受信の制限 	メーラーで同様の機能をお使いの 場合は、メーラーの保存期間と同 じ期間を設定してください。

			ステッノら		
POPアカウント名	********@****.*	*		*	受信したいメールにチェックを入れます。
POPパスワード	*****				
認証方式	自動認証	•			
POPサーバーポート番号	110				
🔲 このサーバーはセキュリティ	で保護された接続(SSL)が必	要	POPサーバー接続テスト		
メールチェック					
メールサーバーチェック間隔	1分ごと	•			
メールサーバーにメールを保存	字する期間 保存しない	•		_	
受信メール種別					
☑ ALC-PRO測定結果メー	−ル・未測定理由登録/変更メ−	ıL		E	
☑ ALC-Mobile測定結果;	メール				
メール受信の制限					

■ 受信するメールを制限する

登録したメールアドレスからの測定結果メールだけを受け取るようにします。 ※ ALC-Mobile シリーズの測定結果メールは登録しなくても受信します。

ステップ 1	
受信メール種別 I ALC-PRO測定結果メール・未測定理由登録/変更メール I ALC-Mobile測定結果メール	「登録してあるメールアドレスからの測定結 果メールだけ受信する」にチェックを入れま す。
メール受信の制限 図 登録してあるメールアドレスからの測定結果メールだけ受信する 受信許可 E-Mailアドレス 新規追加 道法1ヶ月階に受信したメールのアドレスをリストに追加する	

ステップン	2
受信メール種別	メール受信を許可したい E-Mail アドレスを
図 ALC-PRO測定結果メール・未測定理由登録/変更メール	登録します。
図 ALC-Mobile測定結果メール	[新規登録]ボタンをクリックします。
メール受信の制限	
☑ 登録してあるメールアドレスからの測定結果メールだけ受信する	
受信許可 E-Mailアドレス	
	E
新規追加 過去1ヶ月間に受信したメールのアドレスをリストに追加する	•

ステップ3	
受信メール種別	入力欄が表示されるので、E-Mail アドレス を入力します。
☑ ALC-PRO測定結果メール・未測定理由登録/変更メール	
図 ALC-Mobile測定結果メ−ル	
メール受信の制限	
☑ 登録してあるメールアドレスからの測定結果メールだけ受信する	
受信許可 <u>E-Mailアドレス</u> 間隙	
新規追加 遥去1ヶ月間に受信したメールのアドレスをリストに追加する	
•	

ステップ 4	1
受信メール権別 의 ALC-PRO測定結果メール・未測定理由登録/変更メール ジ ALC-Mobile測定結果メール メール受信の制限 空 登録してあるメールアドレスからの測定結果メールだけ受信する ジ 同じ測定結果のメールを受信しない 受信許可 E-Mail/アドレス 受信許可 E-Mail/アドレス ブーム(0************************************	受信を許可したいメールアドレスにチェック を入れます。
新規追加	く 続けて登録する場合は、ステップ2 、メモ い。

文価メール電別 単複した内容の測定結果メールを受信したくない場合は「同じ測定結果メールを受信しなない場合は「同じ測定結果メールを受信しない」にチェックを入れます。 イル環境の期間 登録したあるメールアドレスから効度結果メールだけ受信する 文価許可 ビーの制力ドレス 変許可 E-Mail/FlvZ 変許可 E-Mail/FlvZ 変許可 E-Mail/FlvZ 変換 重要 (<td